

Fabricante: StoraEnso
Origen: Barcelona, España



Fabricado con 80% de fibra reciclada y 20 % de fibra virgen. Es una opción para desarrollar empaques con un buen balance costo beneficio. Certificado ISEGA[®] para contacto con alimentos secos. Ofrece una excelente calidad de impresión, anverso y reverso blanco.

Característica/Unidad	Tolerancias	Valores									Normas
		250	275	300	325	350	375	400	425	450	
Gramaje, g/m ²	±4%	250	275	300	325	350	375	400	425	450	ISO 536
Calibre, µm	±5%	345	380	415	455	490	530	565	600	635	ISO 534
Rigidez Taber 15° longitudinal, mNm	-15%	9.1	11.6	14.3	18.1	22.1	26.6	32.0	38.0	43.4	DIN ISO 2493
Rigidez Taber 15° transversal, mNm	-15%	4.2	5.2	6.4	8.1	9.9	11.9	14.3	16.8	19.0	ISO 2493
ISO blancura C/2° Cara		78-81	78-81	78-81	78-81	78-81	78-81	78-81	78-81	78-81	ISO 2470
ISO blancura C/2° Reverso		73-76	73-76	73-76	73-76	73-76	73-76	73-76	73-76	73-76	ISO 2470
Brillo 75°, %	±5°	50	50	50	50	50	50	50	50	50	



Aplicaciones: Este producto está pensado principalmente para el desarrollo de empaques para productos de consumo masivo por ser un producto económico, puede estar en contacto con alimentos secos, por lo que es recomendable para cajas de galletas, cereales, juegos de mesa y cajas de regalo.

Nota: Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para recomendaciones de impresión y diccionario de términos visite nuestra página web

www.pochteca.com.mx

Si requiere asesoría, por favor escríbanos a:

cartones@pochteca.com.mx